

# Τεχνικά χαρακτηριστικά

## Λειτουργία φωτοαντιγραφικού

Τύπος μηχανήματος	Επιδαπέδιο
Λειτουργία	Έγχρωμο πολυλειτουργικό σύστημα εκτύπωσης
Διαδικασία φωτοαντιγραφής	Ξηρή ηλεκτροστατική εκτύπωση
Ταχύτητα φωτοαντιγραφής	30 έγχρωμα / 30 ασπρόμαυρα αντίγραφα ανά λεπτό
Ανάλυση	600 dpi
Ανάλυση Γκρι	256 κλίμακες
Πολλαπλά	1 έως 999
Χρόνος προθέρμανσης	Λιγότερα απο 50 δευτερόλεπτα
Χρόνος πρώτου αντιγράφου	Έγχρωμο 15" / Ασπρόμαυρο 10"
Μέγιστο μέγεθος πρωτοτύπου	A4
Μεγέθη χαρτιού	A4 - A3 - B4 - A5 - A6
Τροφοδοσία χαρτιού	Κασέτα χαρτιού 550φ. / Bypass 100φ.
Μέγιστη τροφοδοσία χαρτιού	2.300φ.
Βάρη χαρτιών	Κασέτες χαρτιού: 52 - 220gr / Bypass: 52 - 256gr / Διπλή Όψη: 60 - 163gr
Zoom	25% έως 400% σε βήματα 1%
Μνήμη φωτοαντιγραφής	1,5 Gb
Σκληρός Δίσκος	160 Gb
Μέγιστη χωρητικότητα εξόδου χαρτιού	650φ.
Αυτόματη Διπλή Όψη	Standard - Απεριόριστη
Αυτόματος Τροφοδότης Πρωτοτύπων με Αναστροφή	Standard: 50 έγχρωμα & 50 ασπρόμαυρα πρωτότυπα ανά λεπτό
Βάρος Μηχανήματος	Λιγότερα απο 80 kg
Διαστάσεις	55 x 57 x 71 cm
Τροφοδοσία ρεύματος / Κατανάλωση	220 - 240 V, 50/60 Hz / 1.65 kW

## Λειτουργία εκτυπωτή

Ταχύτητα εκτύπωσης	30 έγχρωμα / 30 ασπρόμαυρα αντίγραφα ανά λεπτό
Ανάλυση εκτυπωτή	600 dpi
Γλώσσες εκτυπωτή	Standard: PCL5c, PCL6, Adobe Postscript 3, XPS
Διασύνδεση	USB 2.0, 10 base-T / 100 base-TX / 1000 base-T Gigabit Ethernet, Wireless LAN
Πρωτόκολλα Δικτύου	TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX
Υποστηρίζόμενα περιβάλλοντα	Windows 2000/XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008, IBM iSeries

## Λειτουργία σαρωτή

Ταχύτητα σάρωσης	Εώς 30 πρωτότυπα ανά λεπτό
Ανάλυση σάρωσης	600 dpi
Προγράμματα οδήγησης	Network / TWAIN
Μέγιστο πρωτότυπο	A4 - A5

## Λειτουργία Fax

Κύκλωμα	PSTN, PBX
Συμβατότητα	ITU-T, G3
Ταχύτητα Modem	Έως 33.6 Kbps
Ανάλυση Fax	400 x 400 dpi
Μέθοδος συμπίεσης	MH, MR, MMR, JBIG
Ταχύτητα σάρωσης Fax	36 σελίδες ανά λεπτό
Backup μνήμης	Standard