

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Λειτουργία φωτοαντιγραφικού

Τύπος μηχανήματος	Επιδαπέδιο
Λειτουργία	Έγχρωμο πολυλειτουργικό σύστημα εκτύπωσης
Διαδικασία φωτοαντιγραφής	Ξηρή ηλεκτροστατική εκτύπωση
Ταχύτητα φωτοαντιγραφής	30 έγχρωμα / 30 ασπρόμαυρα αντίγραφα ανά λεπτό
Ανάλυση	600 dpi
Ανάλυση Γκρι	256 κλίμακες
Πολλαπλά	1 έως 999
Χρόνος προθέρμανσης	Λιγότερα από 23 δευτερόλεπτα
Χρόνος πρώτου αντιγράφου	Έγχρωμο 8" / Ασπρόμαυρο 5"
Μέγιστο μέγεθος πρωτοτύπου	A3
Μεγέθη χαρτιού	A4 - A3 - B4 - A5 - A6
Τροφοδοσία χαρτιού	2 κασέτες χαρτιού 550φ. έκαστη / Bypass 100φ.
Μέγιστη τροφοδοσία χαρτιού	4.400φ
Βάρη χαρτιών	Κασέτες χαρτιού: 60 - 256gr / Bypass: 60 - 300gr / Διπλή Όψη: 60 - 169gr
Zoom	25% έως 400% σε βήματα 1%
Μνήμη φωτοαντιγραφής	1,5 Gb
Μέγιστη χωρητικότητα εξόδου χαρτιού	1.625φ
Αυτόματη Διπλή Όψη	Standard - Απεριόριστη
Αυτόματος Τροφοδότης Πρωτοτύπων με Αναστροφή	30 έγχρωμα / 30 ασπρόμαυρα αντίγραφα ανά λεπτό
Βάρος μηχανήματος	Λιγότερα από 120 Kg
Διαστάσεις	67 x 67.1 x 76 cm
Τροφοδοσία ρεύματος / Κατανάλωση	220 - 240 V, 50/60 Hz, 1.7 kW

Λειτουργία εκτυπωτή

Ταχύτητα εκτύπωσης	30 έγχρωμα / 30 ασπρόμαυρα αντίγραφα ανά λεπτό
Γλώσσες εκτυπωτή	Standard: PCL5c, PCL6 / Προαιρετικά: Adobe Postscript 3
Ανάλυση Εκτυπωτή	1.200 x 1.200 dpi
Διασύνδεση	USB 2.0 Host, USB 2.0 Device, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Wireless LAN
Πρωτόκολλα Δικτύου	TCP/IP, IPX/SPX
Υποστηριζόμενα Περιβάλλοντα	Windows 2000/XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008, IBM iSeries, Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise, Macintosh OS X v10.2+, Citrix

Λειτουργία σαρωτή

Ταχύτητα σάρωσης	Έως 51 πρωτότυπα ανά λεπτό (LEF, A4)
Ανάλυση Σάρωσης	1.200 dpi
Μέγιστο Πρωτότυπο	A5 - A3
Προγράμματα οδήγησης	TWAIN Network

Λειτουργία Fax

Κύκλωμα	PSTN / PBX
Συμβατότητα	ITU-T (CCITT) G3, ITU-T (T.37) Internet fax, ITU-T (T.38) IP fax
Ταχύτητα Modem	Έως 33.6 Kbps
Ανάλυση Fax	200 x 100/200 dpi
Μέθοδος συμπίεσης	MH, MR, MMR, JBIG
Ταχύτητα σάρωσης Fax	50 σελίδες ανά λεπτό
Χωρητικότητα μνήμης	Standard: 4 Mb
Backup μνήμης	Standard