

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Λειτουργία φωτοαντιγραφικού

| | |
|--|--|
| Λειτουργία | Έγχρωμο πολυλειτουργικό σύστημα εκτύπωσης |
| Τύπος μηχανήματος | Επιδαπέδιο |
| Διαδικασία φωτοαντιγραφής | Ξηρή ηλεκτροστατική εκτύπωση |
| Ταχύτητα φωτοαντιγραφής | 55 έγχρωμα / 55 ασπρόμαυρα αντίγραφα ανά λεπτό |
| Ανάλυση | 600 dpi |
| Ανάλυση Γκρι | 256 κλίμακες |
| Πολλαπλά | 1 έως 999 |
| Χρόνος προθέρμανσης | Λιγότερα από 36 δευτερόλεπτα |
| Χρόνος πρώτου αντιγράφου | Έγχρωμο 5" / Ασπρόμαυρο 3,1" |
| Μέγιστο μέγεθος πρωτοτύπου | A3 |
| Μεγέθη χαρτιού | A4 - A3 - B4 - A5 - A6 |
| Τροφοδοσία χαρτιού | 2 κασέτες χαρτιού 550φ. έκαστη / Bypass 100φ. |
| Μέγιστη τροφοδοσία χαρτιού | 4.400φ |
| Βάρη χαρτιών | Κασέτες χαρτιού: 60 - 256gr / Bypass: 60 - 300gr / Διπλή Όψη: 60 - 169gr |
| Zoom | 25% έως 400% σε βήματα 1% |
| Μνήμη φωτοαντιγραφής | 2 Gb |
| Μέγιστη χωρητικότητα εξόδου χαρτιού | 3.625φ |
| Αυτόματη Διπλή Όψη | Standard - Απεριόριστη |
| Αυτόματος Τροφοδότης Πρωτοτύπων με Αναστροφή | 55 έγχρωμα / 55 ασπρόμαυρα αντίγραφα ανά λεπτό |
| Βάρος μηχανήματος | Λιγότερα από 120 Kg |
| Διαστάσεις | 67 x 76,6 x 102 cm |
| Τροφοδοσία ρεύματος / Κατανάλωση | 220 - 240 V, 50/60 Hz, 1.7 kW |

Λειτουργία εκτυπωτή

| | |
|-----------------------------|---|
| Ταχύτητα εκτύπωσης | 55 έγχρωμα / 55 ασπρόμαυρα αντίγραφα ανά λεπτό |
| Γλώσσες εκτυπωτή | Standard: PCL5c, PCL6 / Προαιρετικά: Adobe Postscript 3, IPDS |
| Ανάλυση Εκτυπωτή | 1.200 x 1.200 dpi |
| Διασύνδεση | USB 2.0 Host, USB 2.0 Device, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Wireless LAN |
| Πρωτόκολλα Δικτύου | TCP/IP, IPX/SPX |
| Υποστηριζόμενα Περιβάλλοντα | Windows 2000/XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008, IBM iSeries, Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise, Macintosh OS X v10.2+, Citrix |

Λειτουργία σαρωτή

| | |
|----------------------|--------------------------------------|
| Ταχύτητα σάρωσης | Έως 67 πρωτότυπα ανά λεπτό (LEF, A4) |
| Ανάλυση Σάρωσης | 1.200 dpi |
| Μέγιστο Πρωτότυπο | A5 - A3 |
| Προγράμματα οδήγησης | TWAIN Network |

Λειτουργία Fax

| | |
|----------------------|--|
| Κύκλωμα | PSTN / PBX |
| Συμβατότητα | ITU-T (CCITT) G3, ITU-T (T.37) Internet fax, ITU-T (T.38) IP fax |
| Ταχύτητα Modem | Έως 33.6 Kbps |
| Ανάλυση Fax | 200 x 100/200 dpi |
| Μέθοδος συμπίεσης | MH, MR, MMR, JBIG |
| Ταχύτητα σάρωσης Fax | 68 σελίδες ανά λεπτό |
| Χωρητικότητα μνήμης | Standard: 4 Mb |
| Backup μνήμης | Standard |